



NOWY TECHNOFARM CIĄGNIK KOMUNALNY IDEALNY DO SADÓW I PRAC POLOWYCH



to producent typowych
ciągników rolniczych
o mocach
od 35 do 230 KM

www.landini.info.pl

TechnoFarm

Nowa seria TechnoFarm STD jest napędzana nowymi 4-cylindrowymi silnikami Perkins 1104D zgodnymi z normami Tier 3. Dostępna w wersji z napędem na dwa i cztery koła, ciągniki TechnoFarm STD to nowy produkt na rynek europejski. Stosunek mocy do wagi równy 37 kg/KM czyni wersje STD idealną do ogólnych prac polowych, jak również do zastosowań z WOM-em i transportowych. Seria TechnoFarm została opracowana by łączyć skuteczne i opłacalne rozwiązania techniczne, oferując znakomite połączenie wytrzymałości i niezawodności. Przekładnia, z podwójnym sprzęgłem suchym i skrzynia 12 biegów do przodu i 12 do tyłu, cechuje się w pełni zsynchronizowanym rewersem mechanicznym i opcjonalnie może zostać wyposażony w podbiegi dające w sumie 24 prędkości do przodu i 24 do tyłu. Po aktywowaniu tylnych mokrych hamulców tarczowych, napęd na cztery koła jest automatycznie załączany przez mechanizm „spring-on”, zapewniający skuteczne hamowanie na wszystkich czterech kołach. Przestronne stanowisko kierowcy, mocowane na zawieszanej platformie i wyposażone w dźwignie zmiany biegów i regulowaną kierownicę, potwierdza dokładność konstrukcji ciągnika. Zbiornik paliwa o pojemności 65 litrów umieszczony między silnikiem i kierownicą, a pedały hamulców są podwieszane bezpośrednio pod platformą, nadają modelowi TechnoFarm typową konfigurację ciągnika komunalnego. TechnoFarm zadziwia swoją prostą konstrukcją i ergonomicznym komfortem.

Istnieje możliwość doposażenia w kabine.

Diesel Power

	STD	80	GT
Silnik			
Perkins "TIER 3"		1104D-44	
Cylindry/Pojemność skokowa		4 / 4400	
Maks. moc ISO		74 / 54,5	
Maks. moment obrotowy		261	
Przekładnia			
Speed Four + rewers mech.: 12+12		•	
Speed Four + podbiegi + rewers mech.: 24+24		•	
Speed Four + podbiegi + rewers mech.: 24+24		•	
Przednia oś 4WD		•	
Elektryczn. załączanie 4WD przy hamowaniu		•	
Moc WOM ISO		64,3 / 47,2	
Podnośnik hydrauliczny			
Standardowy udźwieg		2700	
Stanowisko kierowcy			
Platforma		•	
Waga i wymiary			
Rozstaw osi 2WD	2155	mm	2155
Rozstaw osi 4WD	2147	mm	2147
Waga 2WD (bez obciążników)	2550	Kg	2550
Waga 4WD (bez obciążników)	2780	Kg	2750

KLUCZ: • STANDARD ○ OPCJA - NIEDOSTĘPNY

