



## TrekkerStandard

Czasami rolnicy muszą pracować w ekstremalnych warunkach terenu, takich jak gliniasta lub kamienista ziemia czy pochyłe pola. Aby zapewnić bezpieczną pracę w takich sytuacjach, Landini opracowało model Trekker Standard, ciągnik o podwoziu gąsienicowym do prac polowych o niskim środku ciężkości zapewniającym dużą przyczepność, przy jednoczesnym ograniczeniu zbijania ziemi. Ciągniki gąsienicowe Trekker STD cechują się ładną odchylaną maską ze zintegrowanymi reflektorami i są napędzane 4-cylindrowymi silnikami Perkins „Tier 3” I104D zapewniające zakres mocy do 100 KM i wysoki zapas momentu obrotowego. Trzy modele serii Trekker STD różnią się między sobą mocą i rozstawem gąsienic, które dostępne są w trzech wersjach - 360, 400 i 450mm - odpowiadające różnym potrzebom. Platforma zawieszana na poduszkach, regulowane siedzenie, ergonomicznie rozmieszczone przyrządy kontrolne, czterostopkowa składana rama ochronna, którą opcjonalnie można wyposażyć w dach oraz zaokrągloną maską zwiększającą widoczność, maksymalizują komfort stanowiska kierowcy. Ciągniki gąsienicowe Trekker Standard to odpowiednie rozwiązanie na zapotrzebowanie rolników na bezpieczną pracę w trudnych warunkach terenu.

<b>Diesel Power</b>	Trekker Standard 90	Trekker Standard 100	Trekker Standard 105
<b>SILNIK</b>			
Silnik PERKINS "TIER3" bezpośredni wtrysk paliwa	I104D-44T	I104D-44T	I104D-44T
Maksymalna moc (ISO) KM/KW	83/61	92,5/68	98,6/72,5
Maksymalny moment obrotowy Nm	352	390	384
Przekładnia SpeedFour + nadbiegi + rewers	16FWD+8REV•	16FWD+8REV•	16FWD+8REV•
Moc WOM ISO KM/kW	77/56,5	85,5/62,5	91/67
Pojemność cm <sup>3</sup>	4400	4400	4400
Ilość cylindrów	4	4	4
Układ kierowniczy hydrostatyczny Hi-Drive	•	•	•
Hamulce mokre wielotarczowe	•	•	•
Udźwig Kg	2650	2650	2650

O szczegóły pytaj najbliższego dealera.